

## دستگاه روغن گیری دانه کنجد 6YL-30



مشخصات فنی	
مدل	6YL-30
در صد روغن گیری: *	۴۰ تا ۵۲ درصد
روغن باقی مانده در پسماند:	کمتر از ۸ درصد
ظرفیت تولید: *	حدود ۶ لیتر بر ساعت
ظرفیت مواد خام جهت روغن گیری:	۱۵ تا ۲۰ کیلو گرم بر ساعت
حداقل حجم مواد برای روغن گیری:	۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم
سرعت چرخش ماردون:	۶۰ تا ۷۰ دور بر دقیقه
قطر شفت خوراک دهنده:	37 mm
قطر داخلی قمست پرس:	38 mm
توان موتور:	۱.۵ کیلو وات تک فاز
وزن دستگاه:	۱۵۶ کیلوگرم
ابعاد دستگاه:	70 x 70 x 120
* توجه: در صد روغن گیری بستگی به نوع دانه میزان گرما و عوامل وابسته دیگر دارد.	

دستگاه، توان استخراج روغن از کلیه دانه های روغنی و مخصوصا دانه کنجد را دارد و نمونه مناسب و عالی برای تامین نیاز صنایع کوچک و سوپر مارکت های محلی است و توان کارکرد در خانه و کارگاه های کوچک درون شهری را دارا میباشد. پس مانده ها و مواد دفعی آن قابل استفاده جهت کود، و یا خوراک دام بوده و از این جهت مواد پسماند آن کاملا مفید و درآمدزا است. بنابراین هیچگونه آلودگی محیط زیستی و یا هزینه جهت دفع مواد زائد را بوجود نمی آورد.

دستگاه روغن گیر بطور کاملا علمی و کاربردی، فشرده و کم حجم، سبک با قابلیت جابجایی طراحی شده است. روغن گرفته شده و کنجاله بصورت اتوماتیک از دستگاه خارج شده و همزمان با روغن گیری روغن فیلتر میشود. حجم استخراج مناسب بوده و مقدار درصد روغن از دانه قابل توجه میباشد. همه اجزاء ماشین قابل جداسازی و تمیزکاری هستند و خدمات و نگهداری آنها آسان است. هنگامی که ماشین آماده به کار است حداقل بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم از مواد خام را می توان برای انجام عمل روغن گیری به درون دستگاه وارد کرد تا دستگاه شروع به کار کند.